

Produktblad Utgången

Kipp/dreh-fönster

LKF781, inåtgående kipp/dreh-fönster 2+1-glas

Karmdjup:	78 mm
Ljudreduktion:	41 - 44 dB
U-värde:	1,1 - 1,2 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LKF781
LKF781 Standard kipp-drehfönster 2+1

Alternativa profiler



LKF781YIE
LKF781YIE med epokinnerbåge



Ytterbåge
En jämförelse mellan de tre ytterbågsprofilerna Standard, Epok och Ving



Innerbåge
De olika innerbågarna Standard, Haga och Ving

Produktblad Utgången

Kipp/dreh-fönster

LKF781, inåtgående kipp/dreh-fönster 2+1-glas

Referenser



Projektnamn Brinellskolan - Etapp 3
Kund NVK
Ort Fagersta
Fönstermodell Stil



Projektnamn Imperial Wharf
Kund Scandinavian Timber Ltd
Ort London
Fönstermodell Stil



Projektnamn Kv. Kronan 2
Kund Peab Sverige AB
Ort Trelleborg
Fönstermodell Stil



Projektnamn Kv. Liljan
Kund NCC Construction Sverige AB
Ort Malmö
Fönstermodell Stil