

Produktblad Stil

Fasta fönster

LFI953, fast fönster 3-glas, invändig glasing


Karmdjup:	95 mm
Ljudreduktion:	32 - 46 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LFI953
LFI953 Stil fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI953
LFI953 Stil fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI953
LFI953 Stil fastkarm inv. glasn. 3-glas




LFI953
LFI953 Stil fastkarm inv. glasn. 3-glas

Produktblad Stil

Fasta fönster

LFI953, fast fönster 3-glas, invändig glasing



Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Alternativa profiler



LFI953

LFI953 Stil fastkarm inv. glasn. 3-glas. Synlig dränering



LFI953

LFI953 Stil fastkarm inv. glasn. 3-glas. Synlig dränering

Referenser



Projektnamn Nyponlunden
Kund Peab Sverige AB
Ort Örebro
Fönstermodell Stil



Projektnamn Smedbyns Förskola
Kund Byggkompaniet i Nässjö AB
Ort Huskvarna
Fönstermodell Stil

Produktblad Stil

Fasta fönster

LFI953, fast fönster 3-glas, invändig glasing



Projektnamn Studentcity
Kund Peab Sverige AB
Ort Örebro
Fönstermodell Stil