

Produktblad Stil

Fasta fönster

LFU953, fast fönster 3-glas, utvändig glasnig


Karmdjup:	95 mm
Ljudreduktion:	32 - 46 dB
U-värde:	0,9 - 1,3 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LFU953
LFU953 Stil fastkarm utv. glasn. 3-glas



LFU953
LFU953 Stil fastkarm utv. glasn. 3-glas



LFU953
LFU953 Stil fastkarm utv. glasn. 3-glas



LFU953
LFU953 Stil fastkarm utv. glasn. 3-glas

Produktblad Stil

Fasta fönster

LFU953, fast fönster 3-glas, utvändig glasing



Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Referenser



Projektnamn Kopparporten
Kund Ångström & Mellgren AB
Ort Västerås
Fönstermodell Stil



Projektnamn Smedbyns Förskola
Kund Byggkompaniet i Nässjö AB
Ort Huskvarna
Fönstermodell Stil



Projektnamn Studentcity
Kund Peab Sverige AB
Ort Örebro
Fönstermodell Stil



Projektnamn Svarta Borgen
Kund N A Bygg AB
Ort Örebro
Fönstermodell Stil

Produktblad Stil

Fasta fönster

LFU953, fast fönster 3-glas, utvändig glasing



Projektnamn Tomtebogård
Kund Peab Sverige AB
Ort Umeå
Fönstermodell Stil



Projektnamn Åstaden - Etapp 1
Kund Peab Sverige AB
Ort Örebro
Fönstermodell Stil