

Produktblad Utgången


Sidohängda fönster

LIF851, inåtgående fönster 2+1-glas


Karmdjup:	85 mm
Ljudreduktion:	41 - 44 dB
U-värde:	1,0 - 1,1 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LIF851
LIF851 Ving inåtg. fönster 2+1



LIF851
LIF851 Ving inåtg. fönster 2+1



LIF851
LIF851 Ving inåtg. fönster 2+1



LIF851
LIF851 Ving inåtg. fönster 2+1

Produktblad Utgången

Sidohängda fönster

LIF851, inåtgående fönster 2+1-glas

Alternativa profiler




LIF851YE

LIF851YE med epokprofil på ytterbågen



LIF851YS

LIF851YS med standardprofil (slät profil) i ytterbåge



Ytterbåge

En jämförelse mellan de tre ytterbågsprofilerna Stil, Epok och Ving



Innerbåge

De olika innerbågarna Stil, Epok och Ving

Exempel på flerluftare och tillbehör



Referenser

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Sida 2 av 3

Produktblad Utgången

Sidohängda fönster

LIF851, inåtgående fönster 2+1-glas



Projektnamn Brf. Bryggan
Kund Byggnadsfirman Viktor Hansson AB
Ort Sundbyberg
Fönstermodell Utgången



Projektnamn Brf. Sjöbodarna
Kund Byggnadsfirman Viktor Hansson AB
Ort Sundbyberg
Fönstermodell Utgången



Projektnamn Örestad City Nord
Kund AT-Vinduer
Ort Köpenhamn
Fönstermodell Utgången