

Produktblad Haga

Kombinationer


Kombinationsfönster, 2+1 & 3-glas

Karmdjup:	100 mm
Ljudreduktion:	33 - 44 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m ² K


Alla våra öppningsbara fönster, sidohängda och kipp/dreh, kan kombineras med fasta fönster i samma karm. Den fasta delen utföres då med invändig glasning.

Produktbilder

Grundutförande



LFI1003
LFI1003 Haga fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI1003
LFI1003 Haga fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI1003
LFI1003 Haga fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI1003
LFI1003 Haga fastkarm inv. glasn. 3-glas

Produktblad Haga

Kombinationer

Kombinationsfönster, 2+1 & 3-glas

Alternativa profiler



LIF1001

LIF1001 Haga inåtg. fönster 2+1 YS med standardprofil (slät profil) i ytterbågen



Ytterbåge

En jämförelse mellan de tre ytterbågsprofilerna Stil, Epok och Ving



Innerbåge

De olika innerbågarna Stil, Epok och Ving

Exempel på flerluftare och tillbehör



LFI1003-LIF1001

LFI1003-LIF1001 ett fast luft och ett öppningsbart 2+1



LFI1003-LIF1001

LFI1003-LIF1001 ett fast luft och ett öppningsbart 2+1

Produktblad Haga

Kombinationer

Kombinationsfönster, 2+1 & 3-glas



LFI1003-LIF1001

LFI1003-LIF1001 två fasta luft och ett öppningsbart 2+1



LFI1003-LIF1001

LFI1003-LIF1001 två fasta luft och ett öppningsbart 2+1



LFI1003-LIF1001

LFI1003-LIF1001 ett fast luft och ett öppningsbart 2+1



LFI1003-LIF1001

LFI1003-LIF1001 ett fast luft och ett öppningsbart 2+1



Tät del insida

Sidohängt Haga 2+1 med tät del



Radiatorfyllning insida

Haga 2+1 med radiatorfyllning

Produktblad Haga

Kombinationer

Kombinationsfönster, 2+1 & 3-glas



Utsida tät del och radiatorfyllning

Från utsidan har tät del och radiatorfyllning samma utseende

Referenser



Projektnamn BB Sophiahemmet Hus 30
Kund Ebab i Stockholm AB
Ort Stockholm
Fönstermodell Haga



Projektnamn KV. Gubben 8
Kund HSB Östra
Ort Norrköping
Fönstermodell Haga



Projektnamn KV. Våghalsen 6
Kund Tegelstaden Bygg AB
Ort Eskilstuna
Fönstermodell Haga