Produktblad Utgånget

Kombinationer


Kombinationsfönster 85-karm

Karmdjup:	85 mm
Ljudreduktion:	33 - 44 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m²K


Alla våra öppningsbara fönster, sidohängda och kipp/dreh, kan kombineras med fasta fönster i samma karm. Den fasta delen utföres då med invändig glasning.

Produktbilder

Grundutförande



LFI853
LFI853 Ving fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI853
LFI853 Ving fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI853
LFI853 Ving fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI853
LFI853 Ving fastkarm inv. glasn. 3-glas

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Utgånget

Kombinationer

Kombinationsfönster 85-karm

Alternativa profiler



Ytterbåge
En jämförelse mellan de tre ytterbågsprofilerna Standard, Epok och Ving



Innerbåge
De olika innerbågarna Standard, Haga och Ving

Referenser



Projektnamn	Brf. Sjöbodarna
Kund	Byggnadsfirman Viktor Hansson AB
Ort	Sundbyberg
Fönstermodell	Utgånget

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se